


ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Ծախ. վիճակը	Ցրվածք-1		Ցրվածք-2		Ցրվածք-3		Ցրվածք-4		Ցրվածք-5		Ցրվածք-6		Ցրվածք-7		Ցրվածք-9		Ցրվածք-10		Ծամր. քանակ	Ընդհ. քանակ		
			I ₁	Հ-1	I ₂	I ₂₋₁	Հ-2	Հ-3	I ₃	Հ-4	I ₄	I ₄₋₁	Հ-5	Հ-6	I ₅	Հ-8	I ₆	Հ-7	Հ-9	I ₇			Հ-10	I ₈
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Պողպատե էլ. նռակցվող խողովակներ 57x3.5	զծմ	30.0	-	32.0	-	-	-	18.0	-	36.0	-	-	8.0	-	39.0	-	30.0	-	16.0	14.0	-	ԴՕՇ 3262-75	223.0
2	Պողպատե էլ. նռակցվող խողովակներ 40x3.5	զծմ	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 3262-75	21.0
3	Սողմակ, Dy50 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 8437-75	7
4	Ջրբաղ հանգույց	կոմպ.	3	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
5	Գ-ատարկված հանգույց	կոմպ.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Ցնցարային հանգույց	կոմպ.	2	-	4	-	-	-	3	-	6	1	-	-	-	7	-	6	-	4	3	-	-	37
7	Պողպատե արմունկ Dy50, α=30°	հատ	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 17375-83	4
8	Պողպատե արմունկ Dy50, α=45°	հատ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 17375-83	1
9	Պողպատե արմունկ Dy50, α=60°	հատ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 17375-83	1
10	Պողպատե արմունկ Dy50, α=90°	հատ	2	-	1	-	-	-	2	-	4	-	-	4	-	1	-	1	-	1	-	-	ԴՕՇ 17375-83	17
11	Պողպատե կցաշարք Dy50	հատ	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 12822-80	14
12	Պողպատե կցաշարք Dy40	հատ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 12822-80	-
13	Պողպատե անցում Dy50x40	հատ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ԴՕՇ 17375-83	3
14	Պողպատե նախաշխիչ Dy50x40	հատ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	ԴՕՇ 17375-83	9
15	Dy150-Dy50 պողպատե խողովակների միացում էլ. նռակցմամբ	տեղ	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

	Ցրվածք	Ստանդարտ	Ստանդարտ
	Վանագծ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Կ. ԲԱՐՍԱՅԱՆ Ա. ԿԱՐԱՅԱՆ		Երևան քաղաքի Արաբկյան վարչական շրջանի Բաղրամյան 38 թիվի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Դասակարգի համար՝ ԷՁ-ՊՆԱՀՉՔ-1404	
Ցրվածք	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
Վանագծ	Ստանդարտ	Ստանդարտ	Ստանդարտ
«ՄԻՐՈՐ» ՍՊԸ		ՍՏԱՆԴԱՐՏ	
ՍՏԱՆԴԱՐՏ		ՍՏԱՆԴԱՐՏ	