

Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց

2015 թվականի գնման ենթակա վառելիքի քանակը

Չ/Բ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Միավորի գինը	I եռամսյ	II եռամսյ	III եռամս	IV եռամս	Քանակը	Գումարը/ տարեկան	Գնման ժամանակացույց
1	Բենզին /պրեմիում/	Արտաքին տեսքը մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը 15 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3%, էթանոլ - 5%, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10%, իզոբուտիլ սպիրտ - 10%, եռաբուբիլ սպիրտ - 7%, եթերներ - 15%, այլ օքսիդիչներ - 10%, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված “Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի” Բենզալցակայանը լինի Երևան քաղաքում : Մատակարարումը 10լ և 20լ կտրոններով:	լ	450	մինչև 117	մինչև 650	մինչև 650	մինչև 650	մինչև 2067	930 150,00	Ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի /ձևը կցվում է/ ամսեկան պարբերականությամբ
2	Շարժիչի յուղ	Յուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: 10 W40 : SHEVRON կամ համարժեք:	լ	3 500	մինչև 2	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 8	մինչև 30	105 000,00	Ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի /ձևը կցվում է/ ամսեկան պարբերականությամբ

3	Հակասառիչ հեղուկ (անտիֆրիզ) A- 65 դասի - 65 C սառման ջերմաստիճանով	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս),բանող հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի>> SHEVRON կամ համարժեք:	l	2 500	մինչև	մինչև	մինչև	մինչև 20	մինչև 20	50 000,00	Ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հայտի /ձևը կցվում է/ ամսեկան պարբերականությ ամբ
	Ընդամենը									1 085 150,00	

ԳՆՈՐԴ
<< Երևանի << Մանկան տուն>> ՊՈԱԿ
Ք. Երևան , Ա. Արմենակյան 119
Հայէկոնոմբանկ
ՀՀ 163008104867
ՀՎՀՀ 01534723

ՎԱՃԱՌՈՂ

