

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
16	Հատակների 4.0սմ հաստությամբ հարթեցնող երեսասվաղի կառուցում $d=4.0$ սմ 100 x 100սմ բջիջներով, ցանցով ամրանավորումով	ք.մ կգ	486.0 962.3	
17	40.0սմ հաստությամբ պատի մեջ $\Phi 120$ մմ օղավոխության անցքերի բացում	հատ	6	
18	Պատուհանների բացվածքներում 40.0սմ հաստությամբ պատի կառուցում կանոնավոր տուֆ քարով ամրան $\Phi 8$ AI	խ.մ կգ	0.7 2.0	
19	$\Phi 8$ L=100սմ անցքերի շաղափում	հատ	16	
20	Դռան բացվածքում 20.0սմ հաստությամբ պատի կառուցում կանոնավոր տուֆ քարով ամրան $\Phi 8$ AI	ք.մ կգ	1.75 4.0	
21	910 x 2090մմ չափսերի մետաղապլաստե դռան մոնտաժում	ք.մ	1.9	
22	Սան. հանգույցի պատերի մեջ 5.0զծ.մ 70 x 70մմ խողովակատեղի քանդում հարվածահատ մուրճով	խ.մ	0.03	
23	Սան. հանգույցի հատակի ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	ք.մ	13.63	
24	Սան. հանգույցի պատերի մեջ 11.0զծ.մ 30 x 30մմ խողովակատեղի քանդում հարվածահատ մուրճով	խ.մ	0.01	
25	$\Phi 10$ L=150սմ անցքերի շաղափում	հատ	24	
26	$\Phi 10$ A500c դասի L=150սմ ամրանային ձողերի տեղադրում	տ	0.0044	
27	$\Phi 10$ L=150սմ անցքերի լցումում պոլիմերցեմենտային շաղախով	հատ	24	
28	2100 x 1130մմ չափսերի նոր բացվող դռնատեղի բացվածքի ուժեղացում անկյունակ 50 x 50 x 5մմ; L=10.7մ շերտապողպատ 30 x 4մմ; L=6,0մ ամրան $\Phi 10$ A500c	հատ կգ կգ կգ	1 41.72 5.64 2.22	
29	2100 x 1130մմ չափսերի նոր դռնատեղի բացվածքի սվաղում ցեմենտ- ավազե շաղախով	ք.մ	4.8	
30	Սան. հանգույցի պատերի 2.0սմ հաստությամբ բարձրորակ սվաղ ցեմենտ- ավազե շաղախով	ք.մ	44.4	
31	Սան. հանգույցի պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով (H= 3000մմ)	ք.մ	44.4	
32	Սան. հանգույցի հատակների երեսապատում կերամիկական (մետլախե) սալիկներով	ք.մ	13.63	
33	Սան. հանգույցի 600 x 600մմ բջջիջներով, «Արմատրոնգ» տիպի, կախովի առաստաղի մոնտաժում	ք.մ	13.27	
34	Սան. հանգույցի H= 2.2մ բարձրությամբ միջնապատերի մոնտաժում 12.0սմ հաստությամբ թրծված ապակուց	ք.մ	11.5	
35	Սան. հանգույցի 700 x 2100մմ չափսերի դռների մոնտաժում 12.0սմ հաստությամբ, թրծված ապակուց (4 լրակ)	ք.մ	5.88	
36	Հատակի երեսապատում կերամագրանիտե սալիկներով	ք.մ	207.1	
37	12.0սմ լայնությամբ կերամագրանիտե սալիկներով շրիշակների կառուցում	զծ.մ	59.8	
38	Հատակների երեսապատում 7.0սմ հաստությամբ լամինատով	ք.մ	60.5	
39	3.0մ բարձրությամբ, միջնապատերի մոնտաժում դռների մոնտաժում 12.0սմ հաստությամբ, թրծված ապակուց (5 լրակ)	ք.մ	102.6	
1-166 – ՇՄ - 08			Թերթ	Թերթեր
			2	6