

«Վաղարշապատի Ներսիսյան N6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Շրջանակային համաձայնագրով ձեռք բերվող ապրանքատեսակների գուցակ

Պատվիրատուն: <<Վաղարշապատի Ներսիսյան N6 հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ

	Ապրանքատեսակի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրերը	Չափման միավոր	Քանակը
	1	2	3	
1	Ցեմենտ	Մ 400 մակերժի	կգ	1500
2	Հակակոռոզիոն ներկ (յուղաներկ)	Գունավոր ներկեր, ցինկի շպար, օքրա՝ շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների, ինչպես նաև փայտյա իրերի ներկման համար: Ցուղաներկերում թաղանթագույացնող կուրի գանգվածային մասը պետք է լինի 20% -ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի	կգ	1,19
3	Լատեքսային ներկ	511	կգ	424,4
4	Գունակուր	Կուլեր	հատ	36
5	Կերամոգրանիտե սալիկներ	Կերամիկական սալիկներ, 5-13մմ հաստությամբ՝ հատակի երեսպատման համար, ջնարակապատ և առանց ջնարակապատման	մ2	157
6	Մոսիեմ սալիկ/շաղախ շինարարական/	Շաղախ շինարարական	կգ	1248
7	Հեծաններ	Հեծան՝ N24	կգ	384
8	Երկաթբետոնե հարվաքովի աստիճաններ	Երկարությունը՝ 1,30 մ, լայնությունը՝ 30սմ, բարձրությունը՝ 15սմ	հատ	42
9	ԴՄՊ	366x183սմ չափերով, 16մմ հաստությամբ	հատ	2
10	Խողովակներ	Տրամագիծը՝ 0,57	մ	30
11	Տախտակ փայտյա	Ընդհանուր եշանակության, չիղկած, 4-5սմ հաստությամբ	մ3	0,5
12	Էլեկտրական լարերի խողովակ	Վինեպլաստե խողովակ Ø25սմ	մ	30
13	Ջեռուցման մետաղական խողովակներ	Ø57x3,5սմ	մ	5
14	Գաջ գլպսային	Ըստ ամրության՝ սեղմելիության սահմանները Γ-4 (40), Γ-5 (50) մակերիշների, ըստ պնդացման ժամանակների՝ 6-30 րոպե, ծավալային ընթարձակումը՝ 0,15%, ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12%-ից ոչ ավելի:	տ	7,18
15	Ներկազանիկ	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասե պոչով՝ բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված:	հատ	4
16	Վրձին շինարարական	Վրձին ներկարարական աշխատանքների համար, տարբեր տիպերի: Ներկող մասի երկարությունը 15սմ, փայտե բռնակով:	հատ	3



Տնօրեն՝

/Ս. Ենգիբարյան/

Հաշվապահ՝

/Ա. Պետրոսյան/