

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ	ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՈՒՄԸ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ	ՀԱՏԱԿԻ ՍԽԵՄԱՆ	ՀԱՏԱԿԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ (Մ2)
1,2,3,4,5,6,14,15	ՍԳ-1		1.Ծածկի շերտ - մամլոգրանիտ 10մմ 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 30մմ 4.Նախապատրաստական շերտ - բետոն Մ-100, 100մմ 5.Բիտումային ներծծում 6.Տոփանած խիճ, 200մմ 7.Խճով խտացրած գրունտ	218.4
20	ՍԳ-2		1.Ծածկի շերտ - մամլոգրանիտ 10մմ 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 20մմ 4.Նախապատրաստական շերտ-խարամաբետոն Մ-100, 50մմ 5.Ծածկի ե.ք սալ	102.7
11,12,13	Կ-1		1.Ծածկի շերտ - կերամիկական սալիկ 10մմ 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 20մմ 4.Ջրամեկուսիչ շերտ-տուլ բիտումային մածիկի վրա, 5մմ 5.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 30մմ 6.Նախապատրաստական շերտ - բետոն Մ-100, 100մմ 7.Բիտումային ներծծում 8.Տոփանած խիճ, 200մմ 9.Խճով խտացրած գրունտ	14.2
27,28	Կ-2		1.Ծածկի շերտ - կերամիկական սալիկ 10մմ 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 20մմ 4.Ջրամեկուսիչ շերտ-տուլ բիտումային մածիկի վրա, 5մմ 5.Նախապատրաստական շերտ-խարամաբետոն Մ-100, 45մմ 6.Ծածկի ե.ք սալ	14.0
7,8,9,10,16,17	L-1		1.Ծածկի շերտ - վինիլային ծածկույթ 2մմ, մաշվ. գործակիցը 30 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 30մմ 4.Նախապատրաստական շերտ - բետոն Մ-100, 100մմ 5.Բիտումային ներծծում 6.Տոփանած խիճ, 200մմ 7.Խճով խտացրած գրունտ	144.4
21,22,23,24,25 26,29,30,31,32 33,34,35	L-2		1.Ծածկի շերտ - վինիլային ծածկույթ 2մմ, մաշվ. գործակիցը 30 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 25մմ 4.Նախապատրաստական շերտ-խարամաբետոն Մ-100, 50մմ 5.Ծածկի ե.ք սալ	272.6
Ներքին աստիճանա-հարթակներ	ՍԳ-3		1.Ծածկի շերտ - մամլոգրանիտ 10մմ 2.Միջնաշերտ - ջրադիմացկուն սոսնձային մածուկ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 30մմ 4.Բետոնից աստիճանահարթակ	21.2
Ջեղնահարկի հատված	ԽԱ		1.Ջերմամեկուսիչ - խարամ, 300մմ 2.Գոլորշամեկուսիչ - երկու շերտ տուլ բիտումի վրա, 5մմ 3.Հարթեցնող շերտ - ցեմ.ավազային երեսասվաղ Մ-100, 30մմ 4.Ծածկի ե.ք սալ	460.0
Ներքին աստիճաններ			1.Ծածկի շերտ - բազալտի սալիկ 30մմ 2.Միջնաշերտ - ցեմ.ավազի շաղախ 20մմ 3.Բետոնից աստիճանաքայլ	22.0

<div>YERANG LLC</div> <div>Architectural designing and construction</div>	ՆԱԽԱԳԱՅ	Ա.ԴՈԳՈՒԶՈՎ			ՊԼՏՎԵՐ 05-14	ԱԼԲՈՄ 1	ՄԱՍ 6	
	ՆԳՃ	Մ.ԵՇԻԼԲԱՇՅԱՆ						
	ՆԱԽԱԳԾ	Մ.ԵՇԻԼԲԱՇՅԱՆ			ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՔԱՐԻ 100 ՏԵՂԱՆՈՑ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						Ա.Ն.	6-20	25
						ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ	