ՋԵՌՈՒՑԻՉ-ՕԴԱՓՈԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Համա-կարգի նշանա-կում	Համա-կարգի քանակ	Սպասարկվող սենյակի անվանում (համար)	Օդափոխիչ,լավորակիչ					Ջերմափոխանակիչ								Արտաքին բլոկ կվտ	Ծանոթ.
								էլեկտրական օդատաքացուցիչ				Անմիջական օդասառեցուցիչ					
			Կայանքի, ագրեգատի տեսակ	L մ³/ժ	P պա	N վտ	n պտ/ր	Ագրեգատի տեսակ	Տաքացման ջերմաստիճան,⁰C -ից	Տաքացման ջերմաստիճան,⁰C մինչև	Ջերմության ծախսը կվտ	Ագրեգատի տեսակ	Սառեցման ջերմաստիճան,⁰C -ից	Սառեցման ջերմաստիճան,⁰C մինչև	Սառնության ծախսը կվտ		
Կ1	1	Միջանցք	RP 60-30/28-4D	1800	400	1397	1450	EOS 60-30/22	-19	20	22.5	CHF 60-30/3L	34.8	22	10.4	4.5	"REMAK"
Ա1	1	Միջանցք	RP 60-30/28-4D	1800	400	1397	1450										"REMAK"
Ա2	1	Առաջին հարկի ս/հ	TT 160	250	180	76											"VENTS"
Ա3	1	Երկրորդ հարկի ս/հ	TT 100	75	220	65											"VENTS"
Կաթսա	2	Առաջին հարկ				100											
Պոմպ	1	Առաջին հարկ	TOP-S 30/10			190											"WILO"

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

T1	Ջեռուցման մատակարարող խողովակ
T2	Ջեռուցման հետադարձ խողովակ
10	Ջեուցման մարտկոցը հատակագծում
10	Մարտկոցը սխեմայում
Կ1 / Ø32x5.5	Ջեռուցման համակարգի կանգնակ / Տրամագիծ
	Փական
	Փական դատարկման ծորանով
0.003	Խողովակաշարի թեքություն
ճ 200II	Ճաղավանդակ
Կ1	Օդափոխության ներածման համակարգ
Ա1	Օդափոխության արտածման համակարգ
300x200 / L=900	Օդատարի չափը / Օդաքանակ

ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ ՔՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՀՀ Ք. ԵՐԵՎԱՆ Գ.ՆԺԴԵՀԻ ԹԻՎ 27 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋՕ-2	7
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագ.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		