

“Համալսական համայնքի փողոցի հիմնամնողգնման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվարկին փաստաթղթերի նշանակում”

Հիմնադրական ամսաթիվ

Նախահաշիվ N 2-1

Յանքավան համայնքի փողոցի հիմնամնողգնման աշխատանքներ

Նախահաշվարկի արժեքը այդ թվում վերադարձ գումար 36505,2 հազ. դրամ 322,1 հազ. դրամ Կազմված է 2015թ.-05 զմեղով																
№№	Շիֆր	Աշխատանքների և ծախսերի ամսագրում	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի արժեքը		Դրամացվող նյութեր						Միավորի արժեք, հազ. դրամ		Ընդամուըդ հազ.դրամ	
					Ջիմնական աշխատավարձ ռուբլի	Մեքենաների շահագործում ռուբլի	Անվանումը	Չ/մ	Ծախսի նորմա	Նյութի միավորի արժեքը հազ.դրամ	Նյութի ընդհանուր ծախսը	Ջիմնական աշխատավարձ k=2071.53	Մեքենա ների շահագործում k=2934.68	Նյութեր k=1.141	Մեկ միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Հողային աշխատանքներ																
1	1-1612 1-1618 Ք-3	10 ⁶ -IV կարգի գոլանտի նշակումը հանուքում բուրգորոգող սերտափոխելով լիցք միջինը 50մ հեռավորության վրա	1000 մ ³	0.252	0	113.8						0.00	333.97	0.0	334.0	84.2
2	1-1150	Լիցքերի գոլանտների խտացում պնդացվողներով ոչ ժայռային գոլանտներում 30սմ հաստությամբ	100մ ³	2.84	0	4.76						0.00	13.97	0.0	14.0	39.7
3	1-1137	Հողային պատարի հարթեցումը հանուքներում	100մ ²	9.63	5.14	1.61						10.65	4.72	0.0	15.4	148.0

4	1-1140	Հողային պատտարի հարթեցումը լիցքերում	1000մ ²	9.63	1.87	1.15											0.0	7.2	69.8
5	1-1186	Գրունտների ջրում խտացման համար 30%չափով	1000մ ³	0.852	0.56	8.34											1.7	27.3	23.3
		Ընդամենը 1 բաժնով																	365.0

II. Երթևեկային մաս

6	27-20	Ավագակցման խորքեցման շերտի տեղադրում h=10սմ	մ³	136.7	0.08	0.26	ավագակցման խն խառնուրդ	մ³	1.22	1.5	1.8	0.17	0.76	2.1	3.0	414.0
							ջուր	մ³	0.07	0.15	0.0					
7	27-43 27-43-1	Հիմքի խճային շերտի տեղադրում h=12 սմ	1000մ²	13.67	1.74	11.06	խիճ 40-70	մ³	15.12	4.0	60.5	3.60	32.46	76.4	112.4	1536.9
							խիճ 10-20	մ³	1.5	4.0	6.0					
							ջուր	մ³	3	0.15	0.5					
8	11-55 11-56 կիրառ.	Ավագացման շերտի իրականացումը B-15 խառնուրդից h=3սմ	1000մ²	13.67	10.2	1.41	ավագացմանն ալին խառնուրդ	մ³	3.06	28.7	87.8	21.13	4.14	100.2	125.5	1715.2
9	3-2 k=1,25	Համընթակալում քարե չորսկանգանների մալխապատրաստում համար շարժուրալին լիցքերու VII- խմբի ժայռալին գրունտների փխրեցում մինչև 0.5մ. շերտի բարձրության ղեպլում	մ³	184.5	0.328	0.6238	ամնոմիտ փոշի	կգ	0.76	0.74	0.6	0.68	1.83	1.4	3.9	727.0
							Էլեկտրո-ղետոմատոր	հատ	3.53	0.19	0.7					
							թագալլինիկ	հատ	0.0065	3.12	0.020					

10	1-1564 P-3	Քարե չորսակապակների բարձրին 1.0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով իմ	1000 մ ³	0.1845	9.27	294.12	խիճ	մ ³	0.09	4	0.4	19.20	863.15	0.4	882.8	162.9
11	ՀԱՄԴ էջ 51 K=1.2	Քարե չորսակապակների տեղափոխում Յիմ միջին հեռավորությունից	տն	498.2	0	0.47						0.00	1.38	0.0	1.4	687.2
12	1-1217 կիրառ.	Ծածկի քարե չորսակապակների տեղադրում 15*20*13.5սմ չափերի	100 մ ²	13.67	140	1						290.01	2.93	0.0	292.9	4004.6
13	Շուկա	Քարե չորսակապակների միջև մնկած ճեղքերի ևցումը B-15 ակազացենենտային շաղախով ճեղքերի լայնությունը 1.0սմ	մ ³	23.54	0	0	ակազացենենտ ային խառնուրդ	մ ³	1.02	28.7	29.3	0.00	0.00	33.4	33.4	786.3
14	1-1582 P-3	Լցովի կողմակների կառուցման համար ջրփախանց 10 ⁵ -IV կարգի գորւնտների մշակումը հանքակալրում 1.0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափերին	1000 մ ³	0.1242	5.92	187.67	խիճ	մ ³	0.06	4	0.2	12.26	550.75	0.3	563.3	70.0
15	ՀԱՄԴ էջ 51 K=1.2	Գրունտի տեղափոխում Յիմ միջին հեռավորությունից ևցովի կողմակների կառուցման համար	տն	242.19	0	0.47						0.00	1.38	0.0	1.4	334.1
16	1-1140	Լցովի կողմակների հարթեցում	100մ ²	3.105	1.87	1.15						3.87	3.37	0.0	7.2	22.5
17	1-1149	Լցովի կողմակների խառացում պնևմոնկոմբներով	100մ ³	1.242	0	5.34						0.00	15.67	0.0	15.7	19.5
18	1-1186	Գրունտների ջրում խառացման համար 30%չափով	100մ ³	0.373	0.56	8.34	ջուր	մ ³	10	0.15	1.5	1.16	24.48	1.7	27.3	10.2
19	27-180 K=0.5	Ժամանակակից ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	17	0.885	0.9						1.83	2.64	0.0	4.5	76.1

[illegible]

III. Մայթեր

[illegible]

IV. Արհեստական կառուցվածքներ

29	27-19	կիսախողովակների հիմքի ավազային շերտի տեղադրում $h=5սմ$	δ^3	10.24	0.07	0.21	ավազ	δ^3	1.1	1.583	1.7	0.15	0.62	2.0	2.8	28.2
							քուղ	δ^3	0.05	0.15	0.0					
30	30-343	Մետաղական կիսախողովակների քսուկային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում տաք բիտումով 2 անգամ $d=0.4մ$	δ^2	204.73	0.32	0.04	բիտում	տն	0.0045	206	0.9	0.66	0.12	1.8	2.6	531.5
							ցեն. շաղախ	δ^3	0.0075	28.7	0.2					
							ապեւստի խրիզոլիտ	δ^3	0.0016	280.7	0.4					
							մետաղական խողովակ	գծն	1	31.5	31.5					
31	22-73	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում եռակցման եղանակով $d=377*5սմ$	գծն	163	0.46	0.38						0.95	1.12	35.9	38.0	6195.6
							մետաղական խողովակ	գծն	1	31.5	31.5					
32	27-19	Ջրթող $d=0.4մ$ մետաղական խողովակների հիմքի ավազային շերտի տեղադրում $h=5սմ$	δ^3	0.85	0.07	0.21	ավազ	δ^3	1.1	1.583	1.7	0.15	0.62	2.0	2.8	2.3
							քուղ	δ^3	0.05	0.15	0.0					
33	30-343	Մետաղական խողովակների քսուկային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում տաք բիտումով 2 անգամ $d=0.4մ$	δ^2	33.91	0.32	0.04	բիտում	տն	0.0045	206	0.9	0.66	0.12	1.8	2.6	88.0
							ցեն. շաղախ	δ^3	0.0075	28.7	0.2					
							ապեւստի խրիզոլիտ	δ^3	0.0016	280.7	0.4					
							մետաղական խողովակ	գծն	1	31.5	31.5					
34	22-73	Մետաղական խողովակների տեղադրում եռակցման եղանակով $d=377*5սմ$	գծն	27	0.46	0.38						0.95	1.12	35.9	38.0	1026.3
35	30-7 կիրառ.	Մետաղական խողովակների բետոնե գլխամասերի կառուցում B-20 դասի բետոնից	δ^3	0.9	1.84	3.57	բետոն U-250	δ^3	1.02	29.467	30.1	3.81	10.48	41.1	55.3	49.8

[illegible]