





ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ՇԵՐՏԵՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ /մք/	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ N-ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.	Բազալտե հատակ - 30մմ հաստ		1.Բազալտե սալիկներ h=30մմ 2.Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 20մմ հաստ. 3.Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 100մմ 4.Խճի նախաշերտ 150մմ 5.Տոփանած գրունտ 250մմ	2.16	5	Նայել - ԾԱՆ. 1/
2.	Հատակի երեսապատման սալիկ /Մետլախ/		1.Մետլախ 400x400 մմ 2.Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3.2 շերտ տոլ բիտ. մածիկի վրա. 4.Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5.Խճի նախաշերտ 250մմ 6.Տոփանած գրունտ	2.6	4	Նայել - ԾԱՆ. 1/
3.	Լամինատե հատակ 6մմ		1.Լամինատի հատակ 6մմ 2.Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3.2 շերտ տոլ բիտ. մածիկի վրա. 4.Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5.Խճի նախաշերտ 250մմ 6.Տոփանած գրունտ	16.26	2;3	Նայել - ԾԱՆ. 1/,
4.	Պրես-գրանիտե հատակ 400x400մմ		1.Պրես-գրանիտ 400x400 մմ 2.Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3.2 շերտ տոլ բիտ. մածիկի վրա. 4.Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5.Խճի նախաշերտ 250մմ 6.Տոփանած գրունտ	10.5	1	Նայել - ԾԱՆ. 1/, Պրես-գրանիտե շրիշակներով L= 8.3 գծմ / h =8սմ/

Ծանոթություն

Բոլոր տեսակի հատակներում բետոնի նախաշերտի մեջ իրականացնել ամրանային ցանց **Φ8A1c** ք 200 մմ

1/. **Φ8A1c** - $\sum$  L=310մ - 124կգ

Նախագծող	Ա.Գրիգորյան			ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՉՂԱՆԻ ԲԱԺՆԻՆ ԿԻՑ ՄԻԿՐՈՇՐՁԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 10 ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ՀԵՆԱԿԵՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՋՆ-ՊԸԱՇՁԲ-16/28		ՃՇ
Նախագծող	Վ.Շահինյան				ՓՈԻԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	7	18
				ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՉԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ 2016թ.		