





ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ՇԵՐՏԵՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ /մք/	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ N-ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.	Բազալտե հատակ - 30մմ հաստ		1. Բազալտե սալիկներ h=30մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 20մմ հաստ. 3. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 100մմ 4. Խճի նախաշերտ 150մմ	2.16	4	Նայել - ԾԱՆ. 1/
2.	Հատակի երեսապատման սալիկ /Մետլախ/		1. Մետլախ 400x400 մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3. 2 շերտ տող բիտ. մածիկի վրա. 4. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5. Խճի նախաշերտ 250մմ 6. Տոփանած գրունտ	1.4	3	Նայել - ԾԱՆ. 1/
3.	Լամինատե հատակ 6մմ		1. Լամինատի հատակ 7մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3. 2 շերտ տող բիտ. մածիկի վրա. 4. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5. Խճի նախաշերտ 250մմ 6. Տոփանած գրունտ	10.5	2	Նայել - ԾԱՆ. 1/,
4.	Պրես-գրանիտե հատակ 400x400մմ		1. Պրես-գրանիտ 400x400 մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3. 2 շերտ տող բիտ. մածիկի վրա. 4. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5. Խճի նախաշերտ 250մմ 6. Տոփանած գրունտ	9.24	1	Նայել - ԾԱՆ. 1/, Պրես-գրանիտե շրիշակներով L= 10.1 գծմ / h =8սմ/

Ծանոթություն

Բոլոր տեսակի հատակներում բետոնի նախաշերտի մեջ իրականացնել ամրանային ցանց $\phi 8A/c$ p 200 մմ
1/. $\phi 8A/c$ - \sum L=222.5մ - 89կգ

Նախագծող	Ա.Գրիգորյան			ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՇՏՈՑԻԻ ԲԱԺՆԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍՄԻԿԻ ՓՈՂՈՑԻ 5 ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ՀԵՆԱԿԵՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՋՆ-ՊԸԱՇՁԲ-16/28		ՃՇ
Նախագծող	Վ.Շահինյան				ՓՈԻԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	7	18
				ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՉԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ 2016թ.		