ՁՄՈՒՑԱԿԱՆ 3.5 x 2.5 Մ ԱՄՏԱՔԻՆ ՀԱՄՓԵՈՒՎ

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը		Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8639-82	▭ 70x70x3	L =2650	4	6.27	66.46
1′	———"———	▭70x70x3	L =2590	2	6.27	32.48
2	ГОСТ 8645-92	▭60x40x3	L =2360	3	4.40	31.15
2′	———"———	▭60x40x3	L =3360	2	4.40	29.57
3	———"———	▭60x40x3	L =1360	6	4.40	35.90
4	———"———	▭60x40x3	L =500	3	4.40	6.60
5	———"———	▭70x40x3	L =3600	1	4.87	17.53
6	———"———	▭70x40x3	L =2360	2	4.87	22.99
7	———"———	▭70x40x3	L =1645	8	4.87	64.09
8	———"———	▭70x40x3	L =680	2	4.87	6.62
8′	———"———	▭70x40x3	L =640	2	4.87	6.23
9	———"———	▭70x40x3	L =920	2	4.87	8.96
10	ГОСТ 8639-82	▭20x20x2	L =4100	8	1.075	35.26
11	Մետաղական կղմինդր - 14.0 մ^2					
12	ГОСТ 19903-74	Մետ. թիթեղ -150x6 L=150մմ		6	1 հատը՝ 1.06 կգ	6.36
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 363.84 կգ/մետաղ					
	Հիմքերի բետոնացում B20 դասի բետոնով՝ 0.243 մ^3					
	Խճի նախապատրաստական շերտ՝ 0.054 մ^3					

ԴԱՏԱՐԱՆ /3 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱ/

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը		Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
13	ГОСТ 8645-92	▭ 50x30x3	L =1450	9	3.36	43.85
14	———"———	▭ 50x30x3	L =470	9	3.36	14.21
15	Փայտե չորսուներ 50x20մմ L=2000մմ /24 հատ/՝ 0.048 մ^3					
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝58.06 կգ/մետաղ					
	Փայտե մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 6.72 մ^2					

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԵՂԱՆ /800x2000մմ/

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը		Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
16	ГОСТ 8639-82	▭ 40x40x3	L =760	4	3.36	10.21
17	———"———	▭ 30x30x3	L =7200	1	2.42	17.42
18	ГОСТ 19903-74	Մետ. թիթեղ -800x3 L=2000մմ		1	1 հատը՝ 37.68 կգ	37.68
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 65.31 կգ/մետաղ					