



Գիյրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8639-82	□ 70x70x3 L = 2650	4	6.05	64.13
1'	—————"	□ 70x70x3 L = 2590	4	6.05	62.68
2	ГОСТ 8645-92	□ 60x40x3 L = 2860	4	4.17	47.70
2'	—————"	□ 60x40x3 L = 3860	2	4.17	32.19
3	—————"	□ 60x40x3 L = 1590	8	4.17	53.04
4	—————"	□ 60x40x3 L = 500	4	4.17	8.34
5	—————"	□ 70x40x3 L = 5100	1	4.64	23.66
6	—————"	□ 70x40x3 L = 2860	2	4.64	26.54
7	—————"	□ 70x40x3 L = 1580	8	4.64	58.65
7'	—————"	□ 70x40x3 L = 1560	4	4.64	28.95
8	—————"	□ 70x40x3 L = 930	2	4.64	8.63
8'	—————"	□ 70x40x3 L = 890	2	4.64	8.26
9	—————"	□ 70x40x3 L = 920	2	4.64	8.54
10	ГОСТ 8639-82	□ 20x20x2 L = 5600	10	1.075	60.20
11	Մետաղական կոմիներ գործարանային ներկածածկույթով - 22.0 մ <sup>2</sup>				
12	FOCT 19903-74	Մետ. քիթղ - 150x6 L=150մմ	8	1 հատ 1.06 կգ	8.48
Մետաղների մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 635.49 կգ/մետաղ					
Հիթերի բետոնացում B20 դասի բետոնով՝ 0.324 մ <sup>3</sup>					
Խճի նախապատրաստական շերտ՝ 0.072 մ <sup>3</sup>					

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 կմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
13	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x3 L=1450	9	3.36	43.85
14	_____n_____	□ 50x30x3 L=470	9	3.36	14.21
15	Փայտե չորսուներ 50x20մմ L <sub>1</sub> =3000մմ /16 հատ/; L <sub>2</sub> =2800մմ /8 հատ/; ΣV=0.071 մ <sup>3</sup>				
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում 58.06 կգ/մետաղ				
	Փայտե մասերի երկտակ յուղաներկում 9.86 մ <sup>2</sup>				

Դիքը	Նշանակումը	Ամպանումը	Քան., հատ	1 զմ-ի քաշը. կգ	Ընդհ. քաշը. կգ
16	ГОСТ 8639-82	□ 40x40x3 L = 760	6	3.36	15.32
17	—————	□ 30x30x3 ΣL = 10000	1	2.42	24.20
18	ГОСТ 19903-74	Մետ. փթիվ -800x3 L=3000մմ	1	1 հատը 56.52 կգ	56.52
Մետաղական մասերի երկտակ յուզանքերում՝ 96.04 կգ/մետաղ					