

ՉՈՒՑԱՆ 5.0 x 3.0 Դ ԱՏԱԿԻ ՉԼՓԵՐՎ

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը		Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8639-82	□ 70x70x3	L = 2650	4	6.05	64.13
1'	———— " ————	□ 70x70x3	L = 2590	4	6.05	62.68
2	ГОСТ 8645-92	□ 60x40x3	L = 2860	4	4.17	47.70
2'	———— " ————	□ 60x40x3	L = 3860	2	4.17	32.19
3	———— " ————	□ 60x40x3	L = 1590	8	4.17	53.04
4	———— " ————	□ 60x40x3	L = 500	4	4.17	8.34
5	———— " ————	□ 70x40x3	L = 5100	1	4.64	23.66
6	———— " ————	□ 70x40x3	L = 2860	2	4.64	26.54
7	———— " ————	□ 70x40x3	L = 1580	8	4.64	58.65
7'	———— " ————	□ 70x40x3	L = 1560	4	4.64	28.95
8	———— " ————	□ 70x40x3	L = 930	2	4.64	8.63
8'	———— " ————	□ 70x40x3	L = 890	2	4.64	8.26
9	———— " ————	□ 70x40x3	L = 920	2	4.64	8.54
10	ГОСТ 8639-82	□ 20x20x2	L = 5600	10	1.075	60.20
11	Մետաղական կղմինդը գործարանային ներկածածկույթով - 22.0 մ ²					
12	ГОСТ 19903-74	Մետ. քիթեղ -150x6	L=150մմ	8	1 հատը՝ 1.06 կգ	8.48
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 635.49 կգ/մետաղ					
	Հիմքերի բետոնացում B20 դասի բետոնով՝ 0.324 մ ³					
	Խճի նախապատրաստական շերտ՝ 0.072 մ ³					

ՊՏԱԿԱՆ /3 ՀԵՏԻ ՀԱՐԱ/

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը		Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
13	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x3	L = 1450	9	3.36	43.85
14	———— " ————	□ 50x30x3	L = 470	9	3.36	14.21
15	Փայտե չորսուներ 50x20մմ L ₁ =3000մմ /16 հատ/; L ₂ =2800մմ /8 հատ/; ΣV=0.071 մ ³					
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 58.06 կգ/մետաղ					
	Փայտե մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 9.86 մ ²					

ՄԵՏԱԿԱՆ ՄԵՆԱ /800x3000mm/

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը		Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
16	ГОСТ 8639-82	□ 40x40x3	L = 760	6	3.36	15.32
17	———— " ————	□ 30x30x3	ΣL = 10000	1	2.42	24.20
18	ГОСТ 19903-74	Մետ. քիթեղ -800x3	L=3000մմ	1	1 հատը՝ 56.52 կգ	56.52
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 96.04 կգ/մետաղ					