

Փրփրահեղուկ	<p>ՈՇ-6ԼԻԿ կամ համարժեք փրփրահեղուկը (200-300լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային տարաներով) միատար է առանց նստվածքի և շերտավորման: Խտությունը 20°C ջերմաստիճանի դեպքում 1000-1200կգ/մ³: Կիսեմատիկական մածուցիկությունը 20°C ջերմաստիճանի դեպքում ոչ ավել 100 մմ²/վրկ: Մառնեցման(թանձրացման) ջերմաստիճանը ոչ բարձր -8° C:</p> <p>6% ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթի փրփուրի պատիկությունը.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20, -միջին պատիկությունը, ոչ պակաս 60, -բարձր պատիկությունը, ոչ պակաս 500: <p>6% ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթից ստացված միջին պատիկության փրփուրով 0.032+/-0.002 դմ³/մ²վրկ ինտենսիվության մատուցման դեպքում H-հեպտանի (ՉՕՍՏ Ռ 51105-ով բենզին, մակնիշը նորմալ 80) հրդեհի հանգցման ժամանակը, ոչ ավել 100 վրկ:Պահպանման երաշխիքը թողարկման օրվանից առնվազն 36 ամիս: Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:</p> <p>Համապատասխանում է ՏՈՒ 0258-148-05744685-98 փոփոխ.1-4:</p>
Կրակմարիչ ԱԿ-2 (ՕՄ-2) (ածխաթթվային)	<p>ԱԿ-2 կրակմարիչը համապատասխանում է ՉՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ ՏՊ 4854-003-61192961-2010 պահանջներին:</p> <ul style="list-style-type: none"> - լցավորված կրակմարիչի թաշը ոչ ավել 7,5 կգ, - լիցքը ոչ պակաս 2.0 կգ, - տարողությունը ոչ պակաս 2.7 լիտր, - աշխատանքի ժամանակահատվածը ոչ պակաս 8 վայրկյան, - շթի երկարությունը՝ ոչ պակաս 2 մ, - նախատեսվում է 21В դասի և հոսանքի մինչև 1000Վ լարման տակ գտնվող ազդեցանքների հրդեհամարման համար, - երաշխիքային ժամկետը՝ լիցքի համար 1 տարի, իսկ իրանի համար 5 տարի, - կրակմարիչը օգտագործվում է -40°C ից +50°C, - բարձրությունը 510+/-30 մմ, իսկ տրամագիծը՝ 108 +/-20 մմ:
Կրակմարիչ ԿՓ-2 (ՕՈՒ-2) (փոշիով)	<p>ԿՓ-2(զ) տեսակի կրակմարիչը համապատասխանում է ՉՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ ՏՊ 4854-001-61192961-2010 պահանջներին:</p> <p>Այն նախատեսված է А, В, С, Е (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար:</p> <ul style="list-style-type: none"> -լիցքավորված փոշու կշիռը 2+/-0.1 կգ, -աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 12-16 ՄՊա -շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ ոչ պակաս 2 մ, - հրդեհամարման միջոցի դուրս մղման տևողությունը – սկսելուց՝ ոչ պակաս 6 վրկ, -մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը В դասի դեպքում պետք է լինի 21В, իսկ А դասի դեպքում 0.7А, -իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 5 տարի, -լիցքավորված կրակմարիչի կշիռը 3+/-0.200 կգ, -կրակմարիչը շահագործվում է -40°C ից +50°C ջերմաստիճանի պայմաններում: <p>Չափսերը - տրամագիծը՝ 110 +/- 20 մմ:</p>