



Architectural floor plan of a building. The plan shows a rectangular layout with a central staircase and various rooms. Dimensions are provided in millimeters. The grid is labeled with letters (d, h, l, u, o, y, <, 2, Δ, U, 3) and numbers (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). The plan includes details of walls, doors, and windows. A note at the top right indicates a level of +3.30 for the ground floor.

- ՇԱԾԿԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԿՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԻՑ 160 ՄՄ ՀԱՍՏԹՅԱՄԲ, ՀԱՐԹ ՍԱԼԻ ՏԵՍԹՈՎ , ՈՐԸ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿՈՒՄ Է ԿՐԿՆԱԿԻ ՀՅՈՒՄԱԾ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ ՍԱԼԻ ՎԵՐԻՆ և ՆԵՐՔԻՆ
ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՂԲ ԲԵՏՈՆԱՑԿՈՒՄ Է B 25 ՂԱՄԻ ԲԵՏՈՆՈՎ, Y = 2200 ԿԳ/Մ³ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԿՇՈՐԿ :
- ՇԱԾԿԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԽԱՐԱԽՈՐԸ ՆԵՐՔԵՎԻ ԳՈՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԴՆՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ , ԻՄԿ ՎԵՐԻՆ ԳՈՏՈՒՄ :
ԹՈՒՂՔԻ 1/3 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵԶՐԱԴԻՐ ԱՄՐԱԿԱՌՄՈՒՎ :
- ՇԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ՊԵՇՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԸ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ ԼԻՆԻ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 20 ՄՄ :
- ՇԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ ԱՊԱՂՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԴՐԿՈՒՄ ԵՆ ՖԻԿՍԱՏՈՐՆԵՐ 800ՄՄ
ՔԱՅԼՈՎ :
- ՇԱԾԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԿՈՒՄ Է ԿԱՐԿԱՍԻ ԴՆՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՄԲՈՂՉ ԹՈՒՂՔՈՎ , ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԸ ՊԵՏՔ Է
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԹՈՒՂՔԻ 1/3 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ , ԿԱՐԱՆՆՈՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՆԵԼՈՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԲԱՐՈՎ ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑՆԵՐ 40x40 ՄՄ
ՔԱՅԼՈՎ(ՑԱՆՑ 2-4-1HY ГОСТ 3826-82*) ՀԱՄԱՉԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԻՆ.ՆՈՐՄԵՐԻ՝ СНиП 3.03.01-87 ԿԵՏ 2.13 :

Տնօրեն	Մ. Դուսմյան		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՃ	Ն. Ստեփանյան					
Նախագծեց	Դ. Կարապետյան		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն. Ստեփանյան			ԱՆ	Կ - 97	117
			ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՆԵՐՔԻՆ զՈՏՈՒ ԱՍՏՈՆԱԿՈՐՈՒՄԸ 3.50Մ ՆԻՇԻ ՎՐԱ	«ՄԱՍԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		