

Գ ՄԱԿՆԻՇԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
Գ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
Գ-2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՍԽԵՄԱ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Երևանի թիվ 153 դպրոցի կաթսայատան գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ ՇՀսՈ II-33-76, ՄՇՈ 4.02-103-99, ՇՀսՈ 2.04-08-87:

Կաթսայատանը որպես վառելիք ծառայում է ցածր ճնշման բնական գազը: Գազի ծախսը կաթսայատան համար կլինի՝  $B=438 \times 860 / 8090 \times 0.92=50.6 \text{ մ}^3/\text{ժ}$ :




Կաթսաները համալրված են ավտոմատ կառավարման այրիչներով: Գազատարի փչամաքրման համար նախատեսված է փչամաքրման խողովակաշար: Գազատարը մոնտաժվում է պողպատե անկար խողովակներով(ԳՈՍՏ 8732-78): Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով: Խողովակների մոնտաժումից հետո կատարվում է փորձարկում և ներկում յուղաներկով 2 անգամ(դեղին գույնով): Կաթսայատան գազասպառման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով տեղադրվում է այրվող գազերի ազդանշանային սարք: Ազդանշանման համար սահմանված արժեքները գերազանցելու դեպքում դեղեկտորը տալիս է լույսաձայնային ազդանշան և էլ.մագնիսական կափույրը դադարեցնում է գազի մատակարարումը գազասպառման սարքին:

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Արտածվող օդի քանակը՝  $V_w=V_v \times 3=90 \times 3=270 \text{ մ}^3/\text{ժ}$ :  
Օդատարի կենդանի կտրվածքը՝  $F=V_w/3600 \times W=270/3600 \times 0.8=0.09 \text{ մ}^2$ :  
Օդի արտածման համար նախատեսվում է տեղադրել CTD 210.00-01 տիպի դեֆլեկտոր 1.494-32սերիայից:  
Ներածվող օդի քանակը՝  $V_0=V_{այր} \times 10+V_w=50.6 \times 10+270=776 \text{ մ}^3$ :  
Օդի ներածման համար տեղադրվում է մետաղական անշարժ ճաղավանդակ 1000x300մմ չափսով:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ԶԱԾՍԸ	ԶԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ					
1	Պողպատե անկար խողովակ	Ø159x4.5	գծմ	3.0	8732-75
2	Պողպատե անկար խողովակ	Ø89x4	գծմ	6.0	8732-75
3	Պողպատե անկար խողովակ	Ø57x3	գծմ	6.0	8732-75
4	Պողպատե ջրագազային խողովակ	Ø38x2	գծմ	8.0	3262-75
5	Պողպատե ջրագազային խողովակ	Ø25x2	գծմ	4.0	3262-75
6	Պողպատե ջրագազային խողովակ	Ø20x2	գծմ	3.0	3262-75
7	Սողնակ	d <sub>y</sub> 50	հատ	4	
8	Փական	d <sub>y</sub> 25	հատ	3	
9	Խցանային կափույր	d <sub>y</sub> 20	հատ	3	
10	Հեղուկային ճնշաչափ		հատ	2	
11	Գազատարի փչամաքրում		գծմ	30.0	
12	Գազատարի փորձարկում		գծմ	30.0	
13	Խողովակների ներկում յուղաներկով		մ <sup>2</sup>	6.0	2 անգամ
14	Պողպատե խողովակից պատյան	Ø108x4 L=500	հատ	1	
15	Պողպատե խողովակից պատյան	Ø57x3 L=500	հատ	1	
16	Ազդանշանային սարք (դեղեկտոր)		հատ	1	
17	Պողպատե հաղորդալար ՈՐԾ 2x2.5մմ <sup>2</sup>		գծմ	10.0	
18	Էլ.վարդակ էլ.մագնիսական կափույրի համար		հատ	1	
19	Էլ. մագնիսական կափույր	d <sub>y</sub> 80	հատ	1	

			ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՃ	Մ. ՀՈՒՄՆՑԱՆ		ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԱՆ	Գ-1	2
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			«ՄԱՈՍ ԵՎ ԴՈՒՏՐԵՐ» ՍՊԸ		
			С			