

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 06 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-Ջ-2

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԷԲՊՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Սևան-Հրազդանյան-Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-Ջ-2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվությունը:

Չափաբաժին	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները՝ այդպիսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի /ընդգծել համապատասխան տողը/	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
1	Ինդուստրիալ յուղ, որն օգտագործվում է որպես զանազան արդյունաբերական սարքավորումների աշխատանքային հեղուկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C դեպքում 105 մմ2/վրկ, խտությունը՝ 0.901 գ/սմ3, բռնկման ջերմաստիճանը 225°C, ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ 0.92%		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
2	Քսայուղ բոլոր տիպի ճոճման և սահքի առանցքակալների, ատամնավոր փոխանցումների, փոխադրամիջոցների, արդյունաբերական մեխանիզմների շփման մակերեսների համար: Մածուցիկությունը 50°C դեպքում 60-75 մմ2/վրկ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40 - +120°C:		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
3	Ընդհանուր նշանակության հակաֆրիկցիոն քսայուղ սովորական ջերմաստիճանի համար: Մածուցիկությունը 0°C դեպքում մինչև 190 Պա.վրկ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 - +65°C: 10 կամ 23 կգ տարաներով		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

4	Տրանսֆորմատորային յուղ, որն օգտագործվում է էլեկտրաապարատներում՝ որպես մեկուսիչ և ջերմահաղորդիչ միջավայր, ինչպես նաև յուղային անջատիչներում աղեղների մարման համար: Ծակման լարումը՝ ոչ պակաս 30 կՎ		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
5	Միջին խտության և մածուցիկության հանքային յուղ, որն օգտագործվում է տրանսմիսիաների և այլ ագրեգատների յուղման համար: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում 32-35 մմ ² /վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 215°C,		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
6	24 մակնիշի միջին խտության և մածուցիկության հանքային յուղ, որն օգտագործվում է տրանսմիսիաների և այլ ագրեգատների յուղման համար: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում 32-35 մմ ² /վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 215°C,		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
7	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային, նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Մածուցիկությունը ըստ SAE ստանդարտի՝ 10W40: Առաքումը 20 լ. տարաներով		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
8	Ունիվերսալ, շարժիչային, հանքային յուղ նախատեսված ներքին այրման շարժիչներ համար: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Մածուցիկությունը ըստ SAE ստանդարտի՝ 10W40: Առաքումը 20 լ. տարաներով		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
9	Ունիվերսալ, շարժիչային, հանքային յուղ նախատեսված ներքին այրման շարժիչներ համար: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Մածուցիկությունը ըստ SAE ստանդարտի՝ 15W40: Առաքումը 20 լ. տարաներով		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
10	Սինթետիկ համասեզոնային շարժիչային յուղ: Մածուցիկությունը ըստ SAE ստանդարտի՝ 5W30: Առաքումը 5 լ. տարաներով		1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Կ. Բարսեղյանին:

Հեռախոս 012-74-00-77

Էլ. փոստ: sevan_hr.gnum@mail.ru

Պարզվիրապու՝

ՀՀ ԷԵԲՊՆ Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Սևան-Հրազդանյան-Զրառ» ՓԲԸ