## ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԹԵՐԹ | ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Հակահրդեհային ազդանշանում: Ընդհանուր տվյալներ: | ՀԱ -1 | |
| 2 | Հակահրդեհային ազդանշանում: Մոնտաժային սխեմա: | ՀԱ -2 | |
| 3 | Հակահրդեհային ազդանշանում: Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100 | ՀԱ -3 | |
| 4 | Հակահրդեհային ազդանշանում: Երկրորդ հարկի հատակագիծ Մ 1:100 | ՀԱ -4 | |
| 5 | Հակահրդեհային ազդանշանում: Երրորդ հարկի հատակագիծ Մ 1:100 | ՀԱ -5 | |
| | | | |

## ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|
| ՀՀՇՆ II 84-78 ՄԱՍ I ԳԼՈՒԽ 84 | Վարչական շենքեր: Նախագծային նորմաներ: | |
| ՀՀՇՆ II 8.04.02-2005 | Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա: | |

## ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հակահրդեհային ազդանշանման լրակազմի աշխատանքային գծագրերը մշակված են ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի հիման վրա: Նախագծի տվյալ մասով իրականացվում է հրդեհային ավտոմատ ազդանշանում: Շենքի ներսում, հրդեհի հայտնաբերման համար նախատեսված են հրդեհային ծխային, ձեռքի ազդասարքեր, ինչպես նաև լույսաձայնային ազդասարք:

Որպես ընդունիչ կայան օգտագործված է 20 մուտքանի թվային հսկիչ պանել, LSD ստեղնաշարով, ավտոմատ սնուցման բլոկով, ակումուլյատորով: Հրդեհի ազդանշանի դեպքում կենտրոնական վահանակի օգնությամբ կարելի է ճշտել, թե որ զոնայում է տագնապ: Ընդունիչ կայանը միացված է պահպանային ազդանշանման սարքին, որը ահազանգի դեպքում ունի հնարավորություն բջջային ցանցով ավտոմատ զանգելու իր մեջ մուտքագրված 12 հեռախոսահամարներին հաջորդաբար (911, և այլ):

Հսկիչ պանելը տեղադրվում է առաջին հարկում: Պանելի սնուցումը իրականացվում է ըկթմակնիշի մալուխով: Հրդեհային համակարգի ազդասարքերը տեղադրվում են պաշտպանվող սենյակի առաստաղի վրա, ինչպես նաև պատերին:

Հրդեհային ազդանշանման ցանցը իրականացված է CV4U մակնիշի մալուխով, պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակով, պատերի և առաստաղի վրայով, թաքնված սվաղի շերտի տակ:

Սպասարկող անձնակազմին էլեկտրական հոսանքից պաշտպանելու համար նախատեսվում է հսկիչ պանելի հողակցումը:

## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 20 Մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք
- Հրդեհային ծխային ազդասարք
- Հրդեհային ծխային գծային զույգավորված ազդասարք
- Հրդեհային ձեռքի ազդասարք
- Հրդեհային լուսաձայնային ազդասարք
- Հրդեհային ազդասարքերի ճառաքայթի համարը և քանակը

## ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

| NN | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՄԱԿՆԻՇ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ | Հի ՖԾէ Խ 20խ | | 1 | |
| 2 | ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ | ELLIPSGA GSM Dialer | ԼՐԱԿԱԶՄ | 1 | |
| 3 | ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ | ի ը ՆԿР-30/5 | ՀԱՏ | 1 | |
| 4 | ՄԱՐՏԿՈՑ 7 A*Ф | БРП 12/5 7A*ч | ՀԱՏ | 1 | |
| 5 | ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ | | | 1 | |
| 6 | ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈՃԱԿ | | ՀԱՏ | 16 | |
| 7 | ԾԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ | | ՀԱՏ | 190 | |
| 8 | ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՏՎԻՉ | | ՀԱՏ | — | |
| 9 | ԾԽԱՅԻՆ ԳԾԱՅԻՆ ԶՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ | | ԶՈՒՅԳ | 8 | |
| 10 | ԼՈՒՅՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՇՉԱԿ | | ՀԱՏ | 11 | |
| 11 | ՄԱԼՈՒԽ | CV4U | Մ | 1850 | |
| 12 | ՄԱԼՈՒԽ,ՊՂՆՁԵ ՋԻՂԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ$^2$ | ըկթ | Մ | 20 | |
| 13 | ԵՐԿԱԹԱԿԱՊ | | ՀԱՏ | 3600 | |
| 14 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Դ15մմ | | Մ | 1800 | |
| 15 | ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ | | ՏԵՂ | 50 | |
| 16 | ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | | Մ | 900 | |
| 17 | 400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ | | ՏԵՂ | 12 | |
| 18 | ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ | | ՏԵՂ | 6 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ | | | | |
| ՆԳՃ | Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ | | | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Մ.ՍՈՖՅԱՆ | | ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՍՏՈՒԳԵՑ | Լ.ՎԻՐԱԲՅԱՆ | | | ԱՆ | ՀԱ-1 | 5 |
| | | | Մոնտաժային սխեմա | «ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ | | |