

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

«ԻԱԱՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-17-8» ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԵՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝

«ԻԱԱՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-17-8»

Պատվիրատուն՝ ԻՋԵՎԱՆԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ, որը գտնվում է ՀՀ Տավուշի

մարզ ք. Իջևան, Երիտասարդական 2ա հասցեում, սպորտ ներկայացնում է «ԻԱԱՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-17-8»

ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի

արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներ ու՞	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	ԹՎԱՅԻՆ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄՏԱՑԻՈՆԱՐ ՈՒՄՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄՏՈՂՈՇԻՉ ՄԱՐՔ ԵՐԵՔ ՏՎԻՉՈՎ, ՄԻՐՏԱՆԹԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՒ, 3D/4D, ԳԻՆԵԿՈՒՈԳՐԱԿԱ ՆՄԱՆԿԱՔԱՐԶԱԿ ԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՒ ՓԱԹԵՐՆԵՐՈՎ և ՄԵՎ-ՄՊԵՏԱԿ ՏՊԻՉՈՎ	Հատ	1	1	13400000	13400000	Լիովին ավտոմատ արդյունաբանական ՌՎային գունավոր ունիվերսալ ստացիոնար ուղղանկյունային ակտորոշիչ սարք ճառագայթի լիվ թվայինացումով, ամուլազն 15" (326,5 մմ x 253,5մմ) հեղուկաբյուրեղային մոնիտորով՝ էկրանի (+60/-90) քեթան և (-90/-90) պրոտան հնարավորությամբ: Էկրանային մատրիցայի պիքսելները ամուլազն 1024 x 768 Օգտագործման բնագավառ՝ մեծածախանկների տրոսթանական,, արտոմիջա, գինեկորչական /մանկաբարձական, ընդհանուր պատկերավորման,տրանսկանիալ անոթներ և այլ հետազոտումներ: Պետք է ունենա օպտիմիզացված աշխատանքային գործունեության հնարավորություն: Պետք է ունենա կարդիոլոգիական, ներգանջային անոթների, որովայնի խոռոչի օրգանների , մանկաբարձական, գինեկորչական հետազոտությունների3D/4D պատկերների ստացման անկախություն: Պահանջվող պարամետրի անկախություն Ունիվեր՝ 2D ունիվ, գունավոր դրակեր, CPA պատկերավորման, շարունակական ալիք դրակեր CW, դրակեր, M ունիվ, Ինդուկային դրակեր PW Ինդուկային դրակեր PW (բոլոր տվյալների վրա) (PW) հաճախության դիսպազիտը ոչ պակաս քան 1.875MHz: միջև 5MHz PRF տիրույթը ամուլազն 700 միջև 19300 բարձր PRF միջակայքը, ոչ պակաս քան՝ 4700 միջև 26400 Պատի ֆիլտրավորման տիրույթը պետք է լինի ոչ պակաս քան 0 Hz միջև 1200 Hz: կարգավորման նմուշի ծավալի չափերը ամուլազն 0.6 միջև26.3 մմ պետք է ունենա միաժամանակ հյուսվածքի շարժման և արյան հոստության անկախություն PW և 2D դրակերի համար: հյուսվածքի հարմոնիկ պատկերավորման անկախություն Գունավոր դրակերի բլր (բոլոր տվյալների վրա) Գունավոր դրակերի՝ գույները համեմատելու անկախություն: Դրակերի գույների ակտոմատ փոփոխության հնարավորությունը պարտադիր է: Գունավոր դրակերի կարգավորումը ոչ պակաս քան՝ 25 դր 6շարժման միջակայքը պետք է լինի 0.25դր քայլերով: PRF միջակայքը կոնվերսային տվյալի համար պետք է լինի ոչ պակաս քան 11 (կոնվերսային) միջև 13600 (նեյրոշտոպայնալից) Էկրանի ֆիլտրի միջակայքը՝ պետք է լինի ոչ պակաս քան 12 Hz միջև 1360 Hz Գունավոր դրակերի ունիվերսալ առավելագույն կարդ/կարկանդակ պետք է լինի ամուլազն 120 պատկեր/կարկանդակ Variance ցուցադրման անկախություն, Variance ոչ պակաս քան 32 փուլ: Շարունակաբար փոփոխական գույնի դիվերսայնական անկախություն: Color powerAngio անկախություն (բոլոր տվյալների վրա) Լիովին օգտագործողի կողմից	Լիովին ավտոմատ արդյունաբանական ՌՎային գունավոր ունիվերսալ ստացիոնար ուղղանկյունային ակտորոշիչ սարք ճառագայթի լիվ թվայինացումով, ամուլազն 15" (326,5 մմ x 253,5մմ) հեղուկաբյուրեղային մոնիտորով՝ էկրանի (+60/-90) քեթան և (-90/-90) պրոտան հնարավորությամբ: Էկրանային մատրիցայի պիքսելները ամուլազն 1024 x 768 Օգտագործման բնագավառ՝ մեծածախանկների տրոսթանական,, արտոմիջա, գինեկորչական /մանկաբարձական, ընդհանուր պատկերավորման,տրանսկանիալ անոթներ և այլ հետազոտումներ: Պետք է ունենա օպտիմիզացված աշխատանքային գործունեության հնարավորություն: Պետք է ունենա կարդիոլոգիական, ներգանջային անոթների, որովայնի խոռոչի օրգանների , մանկաբարձական, գինեկորչական հետազոտությունների3D/4D պատկերների ստացման անկախություն: Պահանջվող պարամետրի անկախություն Ունիվեր՝ 2D ունիվ, գունավոր դրակեր, CPA պատկերավորման, շարունակական ալիք դրակեր CW, դրակեր, M ունիվ, Ինդուկային դրակեր PW Ինդուկային դրակեր PW (բոլոր տվյալների վրա) (PW) հաճախության դիսպազիտը ոչ պակաս քան 1.875MHz: միջև 5MHz PRF տիրույթը ամուլազն 700 միջև 19300 բարձր PRF միջակայքը, ոչ պակաս քան՝ 4700 միջև 26400 Պատի ֆիլտրավորման տիրույթը պետք է լինի ոչ պակաս քան 0 Hz միջև 1200 Hz: կարգավորման նմուշի ծավալի չափերը ամուլազն 0.6 միջև26.3 մմ պետք է ունենա միաժամանակ հյուսվածքի շարժման և արյան հոստության անկախություն PW և 2D դրակերի համար: հյուսվածքի հարմոնիկ պատկերավորման անկախություն Գունավոր դրակերի բլր (բոլոր տվյալների վրա) Գունավոր դրակերի՝ գույները համեմատելու անկախություն: Դրակերի գույների ակտոմատ փոփոխության հնարավորությունը պարտադիր է: Գունավոր դրակերի կարգավորումը ոչ պակաս քան՝ 25 դր 6շարժման միջակայքը պետք է լինի 0.25դր քայլերով: PRF միջակայքը կոնվերսային տվյալի համար պետք է լինի ոչ պակաս քան 11 (կոնվերսային) միջև 13600 (նեյրոշտոպայնալից) Էկրանի ֆիլտրի միջակայքը՝ պետք է լինի ոչ պակաս քան 12 Hz միջև 1360 Hz Գունավոր դրակերի ունիվերսալ առավելագույն կարդ/կարկանդակ պետք է լինի ամուլազն 120 պատկեր/կարկանդակ Variance ցուցադրման անկախություն, Variance ոչ պակաս քան 32 փուլ: Շարունակաբար փոփոխական գույնի դիվերսայնական անկախություն: Color powerAngio անկախություն (բոլոր տվյալների վրա) Լիովին օգտագործողի կողմից

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						կոնֆիգուրացման հնարավորություն: Օգտագործողի կողմից սահմանվող նախնական կարգավորումներ: Օգտագործողի կողմից սահմանելի նախնական կարգավորում Cine loop վերանայման հնարավորություն ամկայությունը պարտադիր է: Քազմատեսակ բարտեզներ, որոնք ներառում են ուղղորդված CPA: Անհատական վերահսկման հնարավորություն gain, filters, sensitivity, echo write/persist, color invert Անդադար-ամբայնությունը CW CW դրակերի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս,քան 90K (սրտային տվիչի վրա): CW առավելագույն գրանցվող արագությունը՝ 19ճ/ւ: Պատի ֆիլտրավորման տիրույթը պետք է լինի ոչ պակաս քան 0 Hz մինչև 1200 Hz: CW ուղղորդելու ամկայություն 90 աստիճան սնկուրդային տվիչի միջոցով 2D ռեժիմում Միկրոֆայն 2D ֆոկուսավորման ամկայություն հնարավորություն/դինամիկ կենտրոնական կարգավորմամբ Կարդերի տեսակի ընտրման հնարավորություն: Կարդերի առավելագույն հաճախականությունը՝ առավելագույնը 400 պատկեր/ վարկյան Քարծր որակով խոշորացման հնարավորություն: Օտարը մակարդակներում: Վերականգնված խոշորացումը ամնկաըն 16 մակարդակ ունեցող թվային վերականգնված խոշորացում՝ pan հնարավորությամբ Cine loop պատկերի վերանայման հնարավորության ամկայություն՝ ոչ պակասքան1,000 սե-սպիտակ կարդեր Կիզվանալային գոտիների փոխանցման հնարավորություն պետք է լինի՝ ամկի քան 8 պրպ և առանձին հետևողականության հնարավորություն Պետք է ունենա երկակի պատկերի ցուցարման հնարավորություն (առանձին և երկբուֆերային ցուցարմում): Պետք է ունենա Chroma պատկերում քազմաթիվ գունավոր բարտեզներով: -գրդյական հիմնական զնի փոփոխությունը պետք է լինի 8 դիջեթով խետելեզնետ դրակեր պատկերի ամկայությունը նաև ալկոմմատ պատկառում է օպտիմալ անկյան հոսքը որպեսզի հանձնի ճշգրիտ և հետևողական դրակեր արագության չափումների համար Լորմայինկետ շրջել էկրանը իրդիարմական գրդյական զնի շրդը: հարմարության դրակերի ամկայություն , թոյլ ազդանշանների, սպկտրների բարելավման, և պրպ -ալիք ձայնային ազդանշանների ճշգիտ հոսքի գնահատում sweep արագության ընտրողականության հնարավորություն պետք է ունենա կր գրդասանդրակի ընտրողականության հնարավորություն և ամբողջական էկրանի դրակեր ցուցարմում • միաժամանակ 2D և M • միաժամանակ 2D-ի և դրակերի ժամանակ դրակես ռեժիմի ամկայություն • 2D-պատկերի օպտիմիզացիայի ազդանշանի մշակում • 2D-պատկերի օպտիմիզացիայի կարգավորում ներառված compress/persist/focus/s mooth • հյուսվածքների տարաբնատման ինտելեզնետ տնկետրգիայի ամկայություն M ռեժիմի ամկայություն (բոլոր տվիչների վրա) Պետք է ունենա Chroma գունավորում, քազմաթիվ գունավոր բարտեզներ, ռետերուսպկտիվ հետադուրությունների ամկայությունը M-ռեժիմի տվյալների վերանայման համար պարտադիր է Գունավոր M ռեժիմի ամկայություն, բոլոր սնկետրային, զնային և կոնկեզային տվիչների համար ամբողջական էկրանի վրա M-ռեժիմի պատկերավորում Միկրոֆայն 2D ֆոկուսավորման ամկայություն: CPA ամկայություն: ուղղորդված CPA ամկայություն: Քարծր հաճախականության իմարպային դրակեր HPRF Հրավածքների երկրորդ հարմոնիակայի ֆունկցիա(THI) Կարդերի քարծր հաճախականությամբ աշխատելու հնարավորությամ Սարքը պետք է ունենա իր շրդը պտովող բոնիչ-հնարան,CD/DVD, քառակողմ պտովող անիվներ <i>Պահանջություններըհանապտով ենթերագրայինապտով</i> <i>ման</i> <i>ամկայություն</i> • XRES տնկետրգիայի հնարավորություն իրական ժամանակում պատկերի հարմարվողականության ն համար , տվյալ տնկետրգիան անցատելու միացնելու հնարավորություն • Պետք է ունենա SonoCT տնկետրգիայի հնարավորություն իրական ժամանակում քարդ պատկերների գունավորումը մնկ կոնակով կարգավորելու համար Միդու-անդային •	կոնֆիգուրացման հնարավորություն: Օգտագործողի կողմից սահմանվող նախնական կարգավորումներ: Օգտագործողի կողմից սահմանելի նախնական կարգավորում Cine loop վերանայման հնարավորություն ամկայությունը պարտադիր է: Քազմատեսակ բարտեզներ, որոնք ներառում են ուղղորդված CPA: Անհատական վերահսկման հնարավորություն gain, filters, sensitivity, echo write/persist, color invert Անդադար-ամբայնությունը CW CW դրակերի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս,քան 90K (սրտային տվիչի վրա): CW առավելագույն գրանցվող արագությունը՝ 19ճ/ւ: Պատի ֆիլտրավորման տիրույթը պետք է լինի ոչ պակաս քան 0 Hz մինչև 1200 Hz: CW ուղղորդելու ամկայություն 90 աստիճան սնկուրդային տվիչի միջոցով 2D ռեժիմում Միկրոֆայն 2D ֆոկուսավորման ամկայություն հնարավորություն/դինամիկ կենտրոնական կարգավորմամբ Կարդերի տեսակի ընտրման հնարավորություն: Կարդերի առավելագույն հաճախականությունը՝ առավելագույնը 400 պատկեր/ վարկյան Քարծր որակով խոշորացման հնարավորություն: Օտարը մակարդակներում: Վերականգնված խոշորացումը ամնկաըն 16 մակարդակ ունեցող թվային վերականգնված խոշորացում՝ pan հնարավորությամբ Cine loop պատկերի վերանայման հնարավորության ամկայություն՝ ոչ պակասքան1,000 սե-սպիտակ կարդեր Կիզվանալային գոտիների փոխանցման հնարավորություն պետք է լինի՝ ամկի քան 8 պրպ և առանձին հետևողականության հնարավորություն Պետք է ունենա երկակի պատկերի ցուցարման հնարավորություն (առանձին և երկբուֆերային ցուցարմում): Պետք է ունենա Chroma պատկերում քազմաթիվ գունավոր բարտեզներով: -գրդյական հիմնական զնի փոփոխությունը պետք է լինի 8 դիջեթով խետելեզնետ դրակեր պատկերի ամկայությունը նաև ալկոմմատ պատկառում է օպտիմալ անկյան հոսքը որպեսզի հանձնի ճշգրիտ և հետևողական դրակեր արագության չափումների համար Լորմայինկետ շրջել էկրանը իրդիարմական գրդյական զնի շրդը: հարմարության դրակերի ամկայություն , թոյլ ազդանշանների, սպկտրների բարելավման, և պրպ -ալիք ձայնային ազդանշանների ճշգիտ հոսքի գնահատում sweep արագության ընտրողականության հնարավորություն պետք է ունենա կր գրդասանդրակի ընտրողականության հնարավորություն և ամբողջական էկրանի դրակեր ցուցարմում • միաժամանակ 2D և M • միաժամանակ 2D-ի և դրակերի ժամանակ դրակես ռեժիմի ամկայություն • 2D-պատկերի օպտիմիզացիայի ազդանշանի մշակում • 2D-պատկերի օպտիմիզացիայի կարգավորում ներառված compress/persist/focus/s mooth • հյուսվածքների տարաբնատման ինտելեզնետ տնկետրգիայի ամկայություն M ռեժիմի ամկայություն (բոլոր տվիչների վրա) Պետք է ունենա Chroma գունավորում, քազմաթիվ գունավոր բարտեզներ, ռետերուսպկտիվ հետադուրությունների ամկայությունը M-ռեժիմի տվյալների վերանայման համար պարտադիր է Գունավոր M ռեժիմի ամկայություն, բոլոր սնկետրային, զնային և կոնկեզային տվիչների համար ամբողջական էկրանի վրա M-ռեժիմի պատկերավորում Միկրոֆայն 2D ֆոկուսավորման ամկայություն: CPA ամկայություն: ուղղորդված CPA ամկայություն: Քարծր հաճախականության իմարպային դրակեր HPRF Հրավածքների երկրորդ հարմոնիակայի ֆունկցիա(THI) Կարդերի քարծր հաճախականությամբ աշխատելու հնարավորությամ Սարքը պետք է ունենա իր շրդը պտովող բոնիչ-հնարան,CD/DVD, քառակողմ պտովող անիվներ <i>Պահանջություններըհանապտով ենթերագրայինապտով</i> <i>ման</i> <i>ամկայություն</i> • XRES տնկետրգիայի հնարավորություն իրական ժամանակում պատկերի հարմարվողականության ն համար , տվյալ տնկետրգիան անցատելու միացնելու հնարավորություն • Պետք է ունենա SonoCT տնկետրգիայի հնարավորություն իրական ժամանակում քարդ պատկերների գունավորումը մնկ կոնակով կարգավորելու համար Միդու-անդային •
--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						• Նվազագույն մոխրագույն ռեժիմ : Նվազագույն կարողվածքի պայծառություն 2D ից 3D • Անբողջական մոխրագույն ռեժիմ : Ստանալ միջին պայծառությունը: Խորությունը*իստմանո ռեժիմ: 3D • Ցավալորոշիկապարտ սովեր, ունիմոտ 8 գունիդիապարտեզուն ապխակորկարեիլընդ ընդ: • ՊետղունենաԲազմակ տրվածքայինՖունկցիալ խտկարություն ոչպակա սքան 9 • Խորվածքապատկործ D Ցավալորոշիկապարտ սովեր, ունիմոտ 8 գունիդիապարտեզուն ապխակորկարեիլընդ ընդ: • ՊետղունենաԾռապոր ռությունը, անկունը տարածքընծալալալաի ելունհարալորություն Ծակալիլաիումը անկանոնապտկերների վիճակում, ակտո-Semi նանտալնոկանկանո նպատկերներումԵզրա գծիդունաարալորություն և: • Շտրիանոր պատկերների, ընդիանոր դրովալի , ընդիանոր,իետազոտտ փունների առկայություն: • CineScope ակնայլ ստեպություն 2D, THI, M-mode, PW դրայեր, CW դրայեր, գունալոր դրայեր, CPA, TDI, կոնտրաստալոր պատկերների ռեժիմներում • Ստազում, Իիդրության մեջ պախախտում և ցրազոտում Իրական ժամանակի և դրայլնքս ռեժիմներով: • Ցուցադրման Իիդրության պետղելիիիալնի քան 1000 կարդ 4 ռուպի ընդազում: • Պետղ է ունենա Cine Իիդրություն, որի Ցավալոր ոչ պալա քան 336MB կամ 1000 կարդ • Պետղ է ունենա,Դրայեր տվալների և M– ռեժիմով պատկերների կարդերը • արիևիլազնիւր՝ տալնու կամ էլնեդրունային մեդիալի համար հնարալորություն: • Պետղ է Ունենա երկրոՖնդային, երկակի ցուցադրման ռեժիմ ալնի քան 500 կարդ մեկ ըուՖների համար • Հիդրության պախախտման հնարալորություն կոչոտ սկալալուսակի վրա առկալն 320 գր DVD/CD Ցայազոլու հնարալորություն • Սունկալն 3 USB պորտի միազման առկայություն • Արտազնի դրայլի վրա առկալն 845.000սա ապխալ կարդերի պախալախում	• Նվազագույն մոխրագույն ռեժիմ : Նվազագույն կարողվածքի պայծառություն 2D ից 3D • Անբողջական մոխրագույն ռեժիմ : Ստանալ միջին պայծառությունը: Խորությունը*իստմանո ռեժիմ: 3D • Ցավալորոշիկապարտ սովեր, ունիմոտ 8 գունիդիապարտեզուն ապխակորկարեիլընդ ընդ: • ՊետղունենաԲազմակ տրվածքայինՖունկցիալ խտկարություն ոչպակա սքան 9 • Խորվածքապատկործ D Ցավալորոշիկապարտ սովեր, ունիմոտ 8 գունիդիապարտեզուն ապխակորկարեիլընդ ընդ: • ՊետղունենաԾռապոր ռությունը, անկունը տարածքընծալալալաի ելունհարալորություն Ծակալիլաիումը անկանոնապտկերների վիճակում, ակտո-Semi նանտալնոկանկանո նպատկերներումԵզրա գծիդունաարալորություն և: • Շտրիանոր պատկերների, ընդիանոր դրովալի , ընդիանոր,իետազոտտ փունների առկայություն: • CineScope ակնայլ ստեպություն 2D, THI, M-mode, PW դրայեր, CW դրայեր, գունալոր դրայեր, CPA, TDI, կոնտրաստալոր պատկերների ռեժիմներում • Ստազում, Իիդրության մեջ պախախտում և ցրազոտում Իրական ժամանակի և դրայլնքս ռեժիմներով: • Ցուցադրման Իիդրության պետղելիիիալնի քան 1000 կարդ 4 ռուպի ընդազում: • Պետղ է ունենա Cine Իիդրություն, որի Ցավալոր ոչ պալա քան 336MB կամ 1000 կարդ • Պետղ է ունենա,Դրայեր տվալների և M– ռեժիմով պատկերների կարդերը • արիևիլազնիւր՝ տալնու կամ էլնեդրունային մեդիալի համար հնարալորություն: • Պետղ է Ունենա երկրոՖնդային, երկակի ցուցադրման ռեժիմ ալնի քան 500 կարդ մեկ ըուՖների համար • Հիդրության պախախտման հնարալորություն կոչոտ սկալալուսակի վրա առկալն 320 գր DVD/CD Ցայազոլու հնարալորություն • Սունկալն 3 USB պորտի միազման առկայություն • Արտազնի դրայլի վրա առկալն 845.000սա ապխալ կարդերի պախալախում
						Ծրագրային տվալներ համակարգի համախալախության դիապազոնը պետղ է լինի ոչ պալա քան 2 միկս12 մՀց Թվալին ալիքների քանալ ոչ պալա, քան 1024 թվալին մշակված ալիքներ Դիմալիկ դիապազոն ոչ ալն, քան 232դր Մոխրագույնի երանգներ ոչ պալա քան 256(8 դիտ) 2D M ռեժիմում Լապկարալ դրայերում կարդերի ստազում ոչ պալա քան 230 կարդ վարկախում կարդերի գունալորումը առալնլազոլն12 կարդ սեկտորային տվիչիհամար գունալոր ռեժիմում սկանալորման խորությունը առկալն 30 սմ մեկ հալման օպրիիալազման առկայություն մեկ կոնակի հալման ալկոմաոտ TGC կարգալորում պետղ է ունենա սկզբնալան կարգալորում , որի առալնլազոլն թիվը 33 Համակարգի աշխատանքային ծրազրի միազման և բերման տևորությունը՝ ոչ ալն քան 80 վարկալ Համակարգի անջատման տևորությունը՝ ոչ ալն քան 30 վարկալ Էլեգ-ի մոտազարման հնարալորություն-3- Լազ մոտազարում S4ԻՉԼԵՐ՝ Մ Հցմանկարադնություն, գիենկորգիա, ներդրկալայինիետազոտումնը, էլնենտնդիքանկորգալալա, քան՝ 128, Ալանալորմանանկորգալալա, քան 75°: Հաալորլեդությունոչպալա, քան 40 mm - 3D/4D Խաալիկոնկերալինծալալին2.06.0 Մ ՀցՑավալային 3D/4D մանկարադնություն, գիենկորգիա, ներդրկալայինիետազոտումնը, էլնենտնդիքանկորգալալա, քան՝ 128 - Ֆազային 2.0.4.0 Մ Հցկարդոտ և տրանսլրանսլայինետազոտումնը,	Ծրագրային տվալներ համակարգի համախալախության դիապազոնը պետղ է լինի ոչ պալա քան 2 միկս12 մՀց Թվալին ալիքների քանալ ոչ պալա, քան 1024 թվալին մշակված ալիքներ Դիմալիկ դիապազոն ոչ ալն, քան 232դր Մոխրագույնի երանգներ ոչ պալա քան 256(8 դիտ) 2D M ռեժիմում Լապկարալ դրայերում կարդերի ստազում ոչ պալա քան 230 կարդ վարկախում կարդերի գունալորումը առալնլազոլն12 կարդ սեկտորային տվիչիհամար գունալոր ռեժիմում սկանալորման խորությունը առկալն 30 սմ մեկ հալման օպրիիալազման առկայություն մեկ կոնակի հալման ալկոմաոտ TGC կարգալորում պետղ է ունենա սկզբնալան կարգալորում , որի առալնլազոլն թիվը 33 Համակարգի աշխատանքային ծրազրի միազման և բերման տևորությունը՝ ոչ ալն քան 80 վարկալ Համակարգի անջատման տևորությունը՝ ոչ ալն քան 30 վարկալ Էլեգ-ի մոտազարման հնարալորություն-3- Լազ մոտազարում S4ԻՉԼԵՐ՝ Մ Հցմանկարադնություն, գիենկորգիա, ներդրկալայինիետազոտումնը, էլնենտնդիքանկորգալալա, քան՝ 128, Ալանալորմանանկորգալալա, քան 75°: Հաալորլեդությունոչպալա, քան 40 mm - 3D/4D Խաալիկոնկերալինծալալին2.06.0 Մ ՀցՑավալային 3D/4D մանկարադնություն, գիենկորգիա, ներդրկալայինիետազոտումնը, էլնենտնդիքանկորգալալա, քան՝ 128 - Ֆազային 2.0.4.0 Մ Հցկարդոտ և տրանսլրանսլայինետազոտումնը,

							Սկանավորմանակոդըպակաս, բան 90°: էլեմենտների բանակը դպակաս, բան64 Սկանավորմանհարթակը: 16,3 մմ	Սկանավորմանակոդըպակաս, բան 90°: էլեմենտների բանակը դպակաս, բան64 Սկանավորմանհարթակը: 16,3 մմ		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի, 4-րդ կետ						
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե					
01	01	01	3	2						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					09.13.2017					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1							
			...							
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման				
			1							
			...							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները								
		ՀՀ դրամ ⁶								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Զափաբաժին 1										
1	<<ՅՈՒՆԻՄԵԴ>> ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀՁ ՍՊԸ		11 250 000	11 250 000	0	0	11 250 000	11 250 000		
2	<<ԱՎԷՄԵԴ>> ՍՊԸ		10 990 000	10 990 000	0	0	10 990 000	10 990 000		
3	<<ՄԵԴՏԵԽՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ		10 945 000	10 945 000	0	0	10 945 000	10 945 000		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				20.03.2017						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ				
				-----		-----				
Ընտրված մասնակցին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 05.12.2016										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				31.03.2017						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				03.04.2017						
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-	Կանխավճարի	Գինը				
						ՀՀ դրամ				

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել լրվալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել լրվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել լրվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել լրվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

				Ժամկետը	Հափը	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	<<ՄԵԴՏԵԽՍԵՐ ՎԻՍ>> ՍՊԸ	«ԻԱԱՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-17-8»	03.04.2017	30.12.2017	-	10 945 000	10 945 000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<<ՄԵԴՏԵԽՍԵՐ ՎԻՍ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Լեո-12		medtechservice@mail.ru	163008142792		02205001
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Նաիրա Մելքումյան		0263-4-61-65			ljevan.aapk@mail.ru		

Պատվիրատու՝ Իջևանի ԱԱՊԿ ՓԲԸ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: