

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԻՑ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի փողոցների փոսային նորոգում

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	միավորի քանակ	գին	գումար
1	2	3	4	5	6
	Երևանյան փողոց		410		
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.820	105.3	86.35
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.34	207.8	70.20
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	2.46	480.02	1,180.85
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.64	449.97	737.95
5	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.012	550.72	6.61
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	22.1	1.51	33.37
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	5.00	20.88	104.40
	Մյասնիկյան փողոց		100		
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.200	105.3	21.06
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.08	207.8	17.12
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.70	480.02	336.01
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.30	449.97	134.99
5	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.005	550.72	2.75
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	9.0	1.51	13.59
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	5.00	20.88	104.40
	Շահումյան փողոց		400		
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.800	105.3	84.24
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.33	207.8	68.49
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	2.80	480.02	1,344.06
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.20	449.97	539.96
5	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.012	550.72	6.61
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	21.6	1.51	32.62
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	5.00	20.88	104.40
	Հերացի փողոց		310		
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.620	105.3	65.29
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.26	207.8	53.08
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.86	480.02	892.84
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.24	449.97	557.96
5	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.009	550.72	5.12
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	16.7	1.51	25.28
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	3.00	20.88	62.64
	Գ. Նժդեհի փողոց		325		
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.650	105.3	68.45
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.27	207.8	55.65
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	2.28	480.02	1,092.05
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.98	449.97	438.72
5	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.010	550.72	5.37
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	17.6	1.51	26.50
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	3.00	20.88	62.64
	Նարեկացի փողոց		300		

1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.600	105.3	63.18
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.25	207.8	51.37
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.80	480.02	864.04
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.20	449.97	539.96
5	Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.009	550.72	4.96
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	16.2	1.51	24.46
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	3.00	20.88	62.64
<u>Կ. Մամիկոնյան փողոց</u>			10		-
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.020	105.3	2.11
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.01	207.8	1.71
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.06	480.02	28.80
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.04	449.97	18.00
5	Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.000	550.72	0.17
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	0.5	1.51	0.82
<u>Գ. Զիրոյան փողոց</u>			160		-
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.320	105.3	33.70
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.13	207.8	27.40
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.12	480.02	537.62
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.48	449.97	215.99
5	Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.005	550.72	2.64
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	8.6	1.51	13.05
7	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0,106տ / 100մ	100մ	2.00	20.88	41.76
<u>Հեռուստաշտարակի փողոց</u>			200		-
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.բազալտե խճով	100մ ²	0.400	105.3	42.12
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4.12կգ/ 1մ ²	տն	0.16	207.8	34.25
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	1.40	480.02	672.03
4	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ. մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ (ՀՍՏ ԳՈՍՏ 9128 -97 I. II. III.	100մ ²	0.60	449.97	269.98
5	Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.006	550.72	3.30
6	Հավաքած շինաղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	10.8	1.51	16.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					12013.95
13.3%վերադիր ծախսեր					1597.86
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					13611.81
11% շահույթ					1497.30
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					15109.11
3% Չնախատեսված աշխատանքներ					453.27
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					15562.38
20% ԱԱՀ					3112.48
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					18674.86