ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՏՎՅԱԼ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ Է ՕԲՅԵԿՏԻ ԷԼ.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԸ:

ԸՍՏ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ԷԼ.ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌԻՉՆԵՐԸ ԴԱՍՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ:

ՄԻՋԱՆՑՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ԷԼ.ՎԱՀԱՆԱԿ,ՈՐԻՑ ՍՆՎՈՒՄ ԵՆ ԷԼ.ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՌՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՌԻՉՆԵՐԸ:

ԷԼ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԳԾԻ ՑԱՆՑԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԲԳ5Х6 ՏԻՊԻ ՄԱԼՈՒԽՈՎ ԵՐԿԱԹԱԿԱՊԵՐՈՎ,ՄԻ ՄԱՍԸ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԵՋ:ԷԼ.ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿՅԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՀԱՆԱԿԻՑ:

ԷԼ.ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ,ԷԼ.ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆՑԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՊԲ 3(1Х2.5) ՏԻՊԻ ՄԱԼՈՒԽՈՎ , PVC ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԵՋ ԹԱՔՆՎԱԾ:

ԲՈԼՈՐ ԷԼ.ԽՐՈՑԱԿՆԵՐԸ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏԱԿՏՈՎ ԵՆ: ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻՑ- 0.8մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:

ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ,ԷՎԱԿՈՒԱՑԻՈՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԼՈՒՍԱԿԱԼՆԵՐ:
ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ,ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐՈՒՄ -- Impala TBS162
ՍՊՈՐՏ.ԴԱՀԼԻՃՆԵՐՈՒՄ - TCW095 -2XTL-D18 ՓՈՇԻ ՋՈՒՐ ՉԹԱՓԱՆՑՈՂ ԼՈՒՍԱԿԱԼՆԵՐ:
ՍԱՆ.ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ -ԱՌԱՍՏԱՂԱՅԻՆ,ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԿԱԼՆԵՐ,ԿՈՄՊԱԿՏ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ԼԱՄՊԵՐՈՎ:

"ԵԼՔ" ԷՎԱԿՈՒԱՑԻՈՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԱԿՈՒՄՈՒԼՅԱՏՈՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԼՈՒՍԱԿԱԼՆԵՐՈՎ:ՏՎՅԱԼ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԵՆ ԵՎ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ,ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ,ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԼՈՒՍԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ՍԱՆ.ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՍՆՈՂ ԽՄԲԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՎՅՕ ՏԻՊԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔ 30մԱ ՀՈՍԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ:

ԲՈԼՈՐ ԷԼ.ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՉ ՀՈՍԱՆՔԱՏԱՐ ՄԱՍԵՐԸ ՀՈՂԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ:

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ և ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	պայմ. նշան.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չափի միավոր	քանակ
1	▬ էվ	Հավաքովի էլեկտրական վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով Iն=10Ա և 1 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատով Iն=10Ա	հատ	1
2	Ъ	Անջատիչ երկստեղանի:	հատ	2
3	◦	Անջատիչ մեկստեղանի:	հատ	12
4	▭	Լուսակալ լյումինեսցենտ լամպերով ,3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	8
5	▨	Լուսակալ փոշի չթափանցող, լյումինեսցենտ լամպերով , պաշտպանիչ ճաղերով,2x18 վտ հզորությամբ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ /սպորտ դահլիճի համար/;	հատ	24
6	○	Լուսակալ առաստաղի,կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպերով , 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	4
7	◓	Լուսակալ պատի,կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպերով , 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	3
8	●	Լուսակալ ներկառուցված ակումուլյատորով 18 վտ հզորությամբ:	հատ	6
9	⚠	էլ.խրոցակ հողանցման կոնտակտով 6Ա հոսանքի համար:	հատ	5
10		ՊՎ մակնիշի պղնձյա էլ.լար 1x2.5մմ² կտրվածքով:	մ	1370
11		ՎՎԳ մակնիշի պղնձյա էլ.մալուխ 5x6մմ² կտրվածքով:	մ	80
12		Խողովակ PVC- 20մմ արտաքին տրամագծով:	հատ	440
13		Խողովակ PVC- 32մմ արտաքին տրամագծով:	հատ	10
14		Ս994Մ n 3e 3 n ճՀ	հատ	19
15		Ս196ՀՀ3 n 3e 3 n ճՀ	հատ	45
16		Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	7
17	─┬─ ՎՅՕ	ՎՅՕ տիպի պաշտպանիչ անջատման սարք 30մԱ հոսանքի համար:	հատ	1

Ь² К.¶ ИК. Ц² ро.	u. ² р¼аФШ² ЬЪ² Ь		§ª рª м² ЬЖС2 ² м² ¶ ё драт¦ да² О-ЖШ² к Ь² Ю Ь ж ЖООЖ ² ЬОа ф² ЪЖЬ Р² рОЖШЖР² ом² МЖРЖШЬ² Ьара¶ Ш² Ь Ь² К² ¶ ЖИ			
Ц² ро² р² ¶ª о	u. Ю Рмª рё Ъ² Ь		¾И Оор² оª К Ь Ж Ю² О² Ь Ш² к	ц а ф И	Вª рВ	Вª рВª ¦
				² Ь	¾Ь-2	5
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ:	§² р К Ж ¾ м р Ж Ю² ¦ к д...		
			ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:	Й¾у«Э½³ №13678		