ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը. I մասնաշենքում	Քանակը. II մասնաշենքում	Քանակը. ան-ցումային սրահ	Ընդամենը մ^2
1.	Պրոֆիլավոր թիթեղ ցինկապատ՝ КП-35-0.55	մ^2	508	508	69	1085
2.	Ձեղնահարկի պատուհանների թիթեղապատում ցինկապատ՝ 0.55 մմ	մ^2	30	30		60.0
3.	Գոգնոց ցինկապատ՝ 0.55 մմ օդափոխության բլոկների շուրջը	մ^2	28.8	28.8		57.6
4.	Օդափոխության բլոկների ծածկոց /զոնտ/. 0.55 մմ ցինկապատ	մ^2	7.2	7.2		14.4
5.	Գագաթի թիթեղ b =330 մմ , 0.55 մմ ցինկապատ	մ^2	22	22	12	56
6.	Ջրատարների /ժոլոբների/ ՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում	գմ	103.4	103.4	60	266.8
7.	Ջրատար ձագարների՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում	հատ	9	9		18
8.	Ջրատար խող-ների՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում՝ l=6.6մ, Φ140	կոմպլ.	9	9		18

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը.
1.	□□□□□. □□□□□□□ □ □ □□ □□ □□ □□ □□□□ □ □ □□□□	մ^3	166.0
2.	□□□ □□ Բ 12.5 դասի	մ^3	3.0
3.	Օ□□ □ □□. □□□□□□□□ □□ □□□□ 200 □□ □□□□□□□□□□ 20.16 □□	մ^2	100.8
4.	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ ՝ 1 շերտ տոլ	մ^2	1115
5.	□□□ □□ Բ 15 դասի	մ^3	4.8
6.	□□□□ □ □ 12 A III	□□	460.4
7.	□□□□ □ □ 10 A III	□□	90.0
8.	□□□□ □ □ 6 A I	□□	163.0
9.	□□ □□ □ 6 A I □□□□100*100 48 □□	□□	212.0
10.	□/□ □□ □□ □□□ □ □□□ □ □□. □□□□□□□□ □ □□ □ □□□ □□□□□□	մ^2	144.0
11.	□□□ □ □ □□ □ □□□□□ □□□□□□	մ^3	18.22

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնաշենքերի վերնածածկերի վրա բացակայում է գոլորշիամեկուսիչ շերտը :

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստորագ.	ամսաթ.	Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան ՊԱՏՎԵՐ ՈԵՔ-ՊԸԱԾՁԲ -13/74			
						□□□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □. 106 □□ □□□□ □ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Հ. Մեսրոպյան					ԱՆ	ՃԾ-9	9
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան				Տանիքի ծածկույթի իրականացման ծավալները	«Սուֆեստ» ՍՊԸ		