

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումներ  
ՀՀԿԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/12-14/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի**

Չ/հ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագրերը	Չ/Մ	Քանակը
1	Հեռուստացույց LED 47"	Լուսադիոդային (LED), անկյունագիծը՝ 47" և ավել, Էկրանի ֆորմատը 16:9, Ցուցադրման հաճախականությունը՝ 1920:1080, Ապահովում է HDTV, պայծառությունը 500cd/m <sup>2</sup> , դինամիկ կոնտրաստը՝ 4000000:1, ձայնի ուժգնությունը 20վտ, պատին ամրացնելու հնարավորություն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	հատ	2
2	Հեռախոս	Թվային հեռախոս – անլար, ծածկույթը՝ 50 մետր շինության ներսում, LCD էկրանով, լուսավորվող կոճակներով, առնվազն 50 հեռախոսահամարի հիշողություն, զանգահարողի հեռախոսահամարի որոշիչով, լիցքավորվող մարտկոցով (մարտկոցներով), տակդիրը՝ բարձրախոսով, կոճակներով, խոսափողի առավելագույն չափերը՝ 50 x 160 x 30մմ:	հատ	1
3	IP հեռախոս Yealink W52P	IP հեռախոս Yealink W52P – անլար, ծածկույթը՝ 50 մետր շինության ներսում, 1.8" 128x160 կետայնությամբ LCD գունավոր էկրանով, միաժամանակ 4 զանգերի ընդունում, 100 հեռախոսահամարի հիշողություն, ծրագրային թարմացում Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP): <b>Ցանցային բնութագրերը</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</li> <li>• SNTP/NTP</li> <li>• VLAN (802.1Q and 802.1P)</li> <li>• 802.1x, LLDP, PPPoE</li> <li>• STUN Client (NAT Traversal)</li> <li>• UDP, TCP</li> <li>• IP Assignment: Static/DHCP</li> <li>• 1 x RJ45 10/100M Ethernet port</li> <li>• Power over Ethernet (IEEE 802.3af)</li> <li>• Headset jack (2.5 mm)</li> </ul> Հեռախոսը ներառում է՝ մեկ հատ խոսափող, մեկ	հատ	1

		հատ կայան, երկու հատ լիցքավորվող մարտկոցներ, մեկ հատ լիցքավորող տակդիր, երկու հատ սնուցման սարք (DC 5V, 600mA), ցանցային մալուխ և CD:		
4	Սառնարան	Խցիկների քանակը՝ 2 (մեկ սառնարան և մեկ սառնախցիկ), դռների քանակը՝ 1 կամ 2, սառնարանի դարակների քանակը՝ առնվազն 2, բարձրությունը՝ 80-ից 100սմ, ընդհանուր տարողությունը՝ 90-ից 130լ, ~220V:	հատ	4
5	Օդորակիչ	Օդորակիչ՝ 24000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 60 մ <sup>2</sup> տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 5,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 5,5 կՎտ:	հատ	2

*Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված*

- Բոլոր Ապրանքներին պետք է տրվի առնվազն 365 օր երաշխիքային ժամկետ:
- Ապրանքի մատակարարման առավելագույն ժամկետ է սահմանվում Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 աշխատանքային օրը:
- Գնորդի կողմից Ապրանքի մատակարարման դիմաց վճարման պայմանները սահմանված են պայմանագրի նախագծի 4-րդ և 5-րդ կետերով:
- Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը մինչև պայմանագրի կնքումը ներկայացնում է գնման առարկայի իսկությունը (մատակարարված կամ մատակարարվելիք) հավաստող՝ արտադրողի կողմից տրամադրված վկայականի բնօրինակը և պատճենը:

## **ՀՀ կառավարության աշխատակազմ**