ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱԵԼ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
4.407-251	ՄԻՆՉև 35 կՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ	
5.407-11 ԾԱԾԿԱԳԻՐ - Ա174	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ԶՐՈՅԱՑՈՒՄ	
ПУЭ - 2009	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ	

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր   Տ Վ Յ Ա Լ Ն Ե Ր

380/220Վ ԼԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ և ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ: ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ПУЭ-2009 «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱ-ԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ» ԵՎ ՈՒՐԻՇ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՂ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ: ԸՍՏ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀՈՍԱՆՔԸՆԴՈՒՆԻՉ-ՆԵՐԸ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ III ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՍՊԱՌԻՉՆԵՐԻՆ: ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒ-ՑՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻՑ: ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍ-ՎԱԾ Է ՏԵՂԱԴՐԵԼ 12 ՀԱՏ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆ 2 ՀԱՏ ԼՈՒՍԱՄՓՈՓՆԵՐՈՎ և ԱՌԿԱ 1 ՀԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ: ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑ-ՎՈՒՄ Է АВВГ ՄԱԿՆԻՇԻ ՄԱԼՈՒԽՈՎ, ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ: ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՑԱՆՑԻ ՀՈՂԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ПУЭ - 2009:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ 0.22կՎ ԼԱՐՄԱՆ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԻԾ

ԱՌԿԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ՎՐԱ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿ ՀԱՏ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆ 2 ՀԱՏ ԼՈՒՍԱՄՓՈՓՈՎ

ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ — Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

N N	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 2x10մմ ^{2}	АВВГ	մ	117	
2	Հաղորդալար ալյումինե, մեկուսացված,հատվածքը՝ 2.5մմ ^{2}	АПВ	մ	100	
3	Արտաքին լուսավորության հենասյուն մետաղական խողովա-կից, բարձակով 2 հատ լուսամփոփով (L=3,0մ)		լրակազմ	12	
4	Բարձակ պողպատե խողովակից (Φ47x4մմ, L=2մ)		հատ	1	
5	Լայնակ անկյունակ 50x50x5մմ, ցցածողերով, L=400մմ	ГОСТ 8509-72	հատ	1	
6	Մեկուսիչ 0.4կՎ		հատ	2	
7	Ընկուզային մեկուսիչ		հատ	2	
8	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ	Ж КУ01-150	հատ	1	
9	Նատրիումային լամպ	ДНаТ-150	հատ	1	
10	Արտաքին լուսավորման լամպ, 220Վ, 100Վտ		հատ	24	
11	Երկաթակապ		հատ	25	
12	Շերտապողպատ 25x4մմ		մ	50	
13	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=0.8մ		հատ	24	
14	Խողովակ *PVC* Ø 32		մ	117	
15	Բետոն B15 դասի		մ ^{3}	3.6	
16	Արկղ ապահովիչներով հենասյան հիմքում տեղադրվելու համար		լրակազմ	12	
17	Կայմային կցորդիչ	4KM-1	հատ	1	
18	Պարպիչ վենտիլային	PBH-0.5У1	հատ	3	
19	Հենասյան ներկում բիտումային լաքով		մ ^{2}	2.0	
20	Հենասյան ներկում էմալով (2շերտ)		մ ^{2}	10.0	
21	Բարձակների ներկում էմալով (2շերտ)		մ ^{2}	2.0	
22	Փոսորակի բացում հենասյան հիմքի համար		մ ^{3}	3.6	
23	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար		մ ^{3}	23.8	
24	Ավազ		մ ^{3}	6.0	
25	Մալուխի պաշտպանիչ ազդանշանային ժապավեն		մ	85	
26	Գրունտի հետլիցք տոփանումով		մ ^{3}	17.8	
27	Ավելցուկ գրունտի տեղափոխում		մ ^{3}	9.6	

ՊԱՏՎԵՐ N ԵՔ - ՊԸԱՇՁԲ - 14/48-1		«ԿԱՌՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	2014
ՆԳճ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԱէԼ
ՆԱԽ. ՀԵՂԻՆԱԿ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ		

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Ա. Ն.	1	2